



STRIKE CM

105 | 115

Stage V



TECHNICAL DATA		STRIKE CM	
		105	115
MOTOR			
Modell		FARMotion 45	
Abgasstufe		Stage V	
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849	
Bohrung/Hub	mm	103/115,5	
Turbo mit Ladeluftkühler		■	
Common Rail-Einspritzung	bar	2000	
Maximale Leistung [ECE R120]	kW/PS	78/106	85/116
Leistung bei Nenndrehzahl [ECE R 120]	kW/PS	74/101	80,6/110
Max. Drehmoment	Nm	433	472
Drehzahl bei maximalem Drehmoment	U/min	1400	
Motorregelung elektronisch		■	
Luftfilter PowerCore		■	
Tankinhalt [Diesel]	l	95	
Tankinhalt [AdBlue]	l	11	
EAT	System	DOC+DPF+SCR	
GETRIEBE			
SDF-Getriebe		CT4150	
Schaltgetriebe		4 Gänge x 2 Ganggruppen x OverDrive oder 4 Gänge x 3 Ganggruppen	
Wendegetriebe	Typ	Mechanisch	
Anzahl Gänge [OverDrive]	Anz.	16+16	
Anzahl Gänge [Kriechgang]	Anz.	12+12	
ZAPFWELLE			
Mit elektrohydraulischer Schaltung		■	
540/540ECO		■	
540/1000		□	
KRAFTHEBER			
Heckkraftheber mechanisch		■	
Hubkraft Heckkraftheber	kg	3170	
HYDRAULIK			
Durchflussleistung Pumpe	l/min	50+25	
Hecksteuergeräte [STD]	Anz.	3	
Hecksteuergeräte [OPT]	Anz.	3+2 Verteiler [10 Anschlüsse am Heck]	
Hydraulische Anschlüsse im Zwischenachsbereich	Anz.	2	
BREMSEN UND LENKUNG			
Seitl. Mehrscheiben-Lenkkupplungen im Ölbad		■	
Lenkbandbremsen im Ölbad		■	
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		■	
SPURBREITE			
Anzahl der Laufrollen	Anz.	6	
Manueller Kettenspanner		■	
Kettentyp		Stahl	
Anzahl der Kettenglieder	Anz.	40	
Kettenbreite	mm	400 bzw. 450	
Trockene Ketten		●	
Geschmierte Ketten		□	
FAHRSTATION			
Plattform mit Silent-Block-Lagerung		■	
Klappbarer Überrollbügel mit 2 Pfosten		■	
Klappbarer Vier-Säulen-Überrollbügel		□	
Sonnendach		□	
Fahrersitz mit mechanischer Federung		■	
2+2 Halogenarbeitsscheinwerfer auf dem Dach		□	
2+2 LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach		□	
Vorrüstung für Zubehörkabinen		□	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT - STRIKE CM WIDE MIT STAHLRAUPENKETTEN			
Kettenbreite	mm	450	
Radstand	mm	1850	
Max. Länge	mm	3550	
Gesamthöhe	mm	2320	
Breite	mm	1800	
Leergewicht	kg	5225	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT - STRIKE CM NARROW MIT STAHLRAUPENKETTEN			
Kettenbreite	mm	400	
Radstand	mm	1850	
Max. Länge	mm	3550	
Gesamthöhe	mm	2600	
Breite	mm	1750	
Leergewicht	kg	5000	

SERIENMÄSSIG ■ OPT □ Nicht verfügbar -

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori ist eine Marke von SDF



Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. Lamborghini Trattori behält sich vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. • Herausgegeben von Marketing & Communication - Cod. 308.90822.5.2.0 - 07/24