



SPIRE Target 70 | 80 | 90 | 90.4

- Motores FARMotion Fase III B, 3 o 4 cilindros, turbo intercooler, Common Rail.
- Transmisión mecánica 10+10 o 30+15 con reductora y superreductora.
- Inversor mecánico sincronizado.
- Elevador de control mecánico con distribuidores hidráulicos de hasta 6 vías.
- Capacidad de elevación de hasta 3.600 kg.
- Toma de fuerza de 3 velocidades y TDF sincronizada.
- Frenos integrales de disco con baño de aceite en las 4 ruedas.
- Nuevo diseño del capó, al más puro estilo Lamborghini Trattori.



Lamborghini
TRATTORI

DATOS TÉCNICOS		SPIRE Target (MY20)			
		70	80	90	90.4
MOTOR					
Emisiones		Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B
Modelo		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindros/cilindrada/válvulas	nº/cm³/nº	3/2887/2	3/2887/2	3/2887/2	4/3849/2
Common Rail	bar	2000	2000	2000	2000
Turbo intercooler		■	■	■	■
Potencia máxima (ECE R120) a 2000 rev/min	kW/CV	48/65	55,4/75	65/88	65/88
Potencia a régimen nominal ECE R120) a 2200 rpm	kW/CV	48/65	55,4/75	61,6/84	61,6/84
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	292	341	354	354
Incremento de par	%	41	40	32	32
Regulación electrónica del motor		■	■	■	■
Sistema de tratamiento de los gases de escape		DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR
Capacidad del depósito de gasoil	litros	65	65	65	65
INVERSOR					
Inversor mecánico		■	■	■	■
CAMBIO MANUAL					
Número de velocidades	nº	10+10	10+10	10+10	10+10
Número velocidades con reductora y superreductora	nº	30+15	30+15	30+15	30+15
TDF TRASERA					
Embrague en seco con control mecánico		■	■	■	■
TDF 540/540ECO		■	■	■	■
TDF 540/540ECO/1000		□	□	□	□
TDF sincronizada		□	□	□	□
PUENTE DELANTERO Y TRASERO					
Acoplamiento de DT y del bloqueo de los diferenciales de control mecánico		■	■	■	■
Ángulo de giro	grados	55°	55°	55°	55°
FRENOS					
Frenado integral a las 4 ruedas		■	■	■	■
Freno de estacionamiento mecánico		■	■	■	■
Freno de remolque hidráulico o neumático		□	□	□	□
DIRECCIÓN					
Dirección hidrostática con bomba independiente		■	■	■	■
ELEVADOR					
Elevador trasero manual		■	■	■	■
Capacidad de elevación trasera [estándar]	kg	2650	2650	2650	2650
Capacidad de elevación trasera [opcional]	kg	3600	3600	3600	3600
SISTEMA HIDRÁULICO					
Circuito hidráulico con sistema de centro abierto	l/min	42/50	42/50	42/50	42/50
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	nº	2/3	2/3	2/3	2/3
CABINA					
Aire acondicionado		□	□	□	□
Asiento del conductor con suspensión		■	■	■	■
DIMENSIONES Y PESOS					
Neumáticos traseros de referencia		420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Longitud máxima sin brazos	mm	3430	3430	3430	3560
Ancho (mín.-máx.)	mm	1940-2240	1940-2240	1940-2240	2005-2405
Batalla	mm	2100	2100	2100	2230
Ancho de vía delantero (mín.-máx.)	mm	1460-1760	1460-1760	1460-1760	1450-1850
Ancho de vía trasero (mín.-máx.)	mm	1500-1800	1500-1800	1500-1800	1500-1900
Altura máxima hasta la cabina	mm	2460	2460	2460	2485
Peso con cabina	kg	3200	3200	3200	3300
Masa Máxima Admisible (MMA)	kg	5200	5200	5200	5200

ESTÁNDAR ■ OPCIONAL □ No disponible -

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori es una marca de SDF

