



STRIKE CM

105 | 115

Stage V



DONNÉES TECHNIQUES		STRIKE CM	
		105	115
MOTEUR			
Modèle		FARMotion 45	
Émissions		Stage V	
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	4/3 849	
Alésage/Course	mm	103/115,5	
Turbo Intercooler		■	
Injection Common Rail	bar	2 000	
Puissance maximale (ECE R120)	kW/CH	78/106	85/116
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/CH	74/101	80,6/110
Couple maximal	Nm	433	472
Régime de couple maximal	tr/min	1400	
Régulateur moteur électronique		■	
Filtre à air PowerCore		■	
Capacité du réservoir diesel	l	95	
Capacité récipient AdBlue	l	11	
EAT	Système	DOC+FAP+SCR	
TRANSMISSION			
Transmission SDF		CT4150	
Boîte de vitesses		4 vitesses x 2 gammes x OverDrive ou 4 vitesses x 3 gammes	
Inverseur	Type	Mécanique	
Nbre de rapports (OverDrive)	nbre	16+16	
Nbre de rapports (super-réducteur)	nbre	12+12	
PDF			
commande électrohydraulique		■	
540/540ECO		■	
540/1 000		□	
RELEVAGE			
Relevage arrière mécanique		■	
Portée relevage arrière	kg	3 170	
HYDRAULIQUE			
Débit de la pompe	l/min	50+25	
Distributeurs arrière (STD)	nbre	3	
Distributeurs arrière (OPT)	nbre	3+2 répartiteurs (10 voies arrière)	
Voies hydrauliques ventrales	nbre voies	2	
FREINS ET DIRECTION			
Freins latéraux de direction multidisque à bain d'huile		■	
Freins de direction à bain d'huile		■	
Freins de service à pédale		■	
CHENILLES			
Nombre de galets	nbre	6	
Tendeur de chaîne manuel		■	
Type de chenille		Acier	
Nombre de patins	nbre	40	
Largeur de patin	mm	400 ou 450	
Chaînes sèches		■	
Chaînes lubrifiées		□	
POSTE DE CONDUITE			
Plateforme suspendue sur Silent-Block		■	
Arceau de sécurité rabattable à 2 montants		■	
Arceau de sécurité à 4 montants		□	
Toit solaire		□	
Siège conducteur à suspension mécanique		■	
2+2 phares de travail halogènes sur le toit		□	
2+2 phares de travail à LED sur le toit		□	
Prééquipement pour cabine de deuxième monte		□	
DIMENSIONS ET POIDS - STRIKE CM WIDE AVEC CHENILLES EN ACIER			
Largeur de patin	mm	450	
Empattement	mm	1 850	
Longueur max.	mm	3 550	
Hauteur totale	mm	2 320	
Largeur	mm	1 800	
Masse à vide	kg	5 225	
DIMENSIONS ET POIDS - STRIKE CM NARROW AVEC CHENILLES EN ACIER			
Largeur de patin	mm	400	
Empattement	mm	1 850	
Longueur max.	mm	3 550	
Hauteur totale	mm	2 600	
Largeur	mm	1 750	
Masse à vide	kg	5 000	

Standard ■ Option □ Indisponible -