



## R3 85 | 95

- Moteur SDF Série 1000 refroidi par liquide
- Système d'injection à haute pression
- Hautes performances à basse consommation
- Vitesse maxi à 40 km/h
- Leviers de vitesse latéraux
- Plateforme avec arceau de sécurité rabattable
- PDF indépendante
- Boîte de vitesses à réducteur planétaire finale
- Système de freinage intégré sur les 4 roues
- Version 2RM également disponible



**Lamborghini**  
TRATTORI

| DONNÉES TECHNIQUES   |                      | R3                   |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  |                      | 85                   | 95            |
| MOTEUR   |                      |                      |               |
| Émissions  |                      | Stage I              | Stage I       |
| Constructeur   |                      | SDF 1000.4 W         | SDF 1000.4 W  |
| Cylindres/Cylindrée  | nbre/cm <sup>3</sup> | 4/4000               | 4/4000        |
| Injection  |                      | Aspiration naturelle | Turbo         |
| Puissance maximale   | kW/CH                | 62,5/85              | 68/92         |
| Couple maximal   | Nm                   | 277                  | 330           |
| Contrôle mécanique   |                      | ■                    | ■             |
| Filtre à air   |                      | ■                    | ■             |
| Préfiltre cyclone  |                      | ○                    | ○             |
| Climatisation par eau-huile                                  |                      | ■                    | ■             |
| Pot d'échappement silencieux avec sortie vertical            |                      | ■                    | ■             |
| Capacité réservoir à carburant                               | litres               | 100                  | 100           |
| TRANSMISSION MÉCANIQUE                                       |                      |                      |               |
| Synchronisé  |                      | ■                    | ■             |
| Vitesses [4/5 régimes de rotation]                           | nbre                 | 12+12 / 15+15        | 12+12 / 15+15 |
| Vitesses avec super-réducteur [5 régimes de rotation]        | nbre                 | 20+20                | 20+20         |
| Vitesse minimale avec super-réducteur                        | km/h                 | 0,39                 | 0,39          |
| Vitesse maximale [4RM/2RM]                                   | km/h                 | 40/30                | 40/30         |
| PDF ARRIÈRE  |                      |                      |               |
| Multidisque en bain d'huile                                  |                      | ■                    | ■             |
| Engagement hydraulique                                       |                      | ■                    | ■             |
| PDF  |                      | 540/1000             | 540/1000      |
| PONT AVANT ARRIÈRE   |                      |                      |               |
| Engagement 4RM à commande mécanique et Blocage différentiels |                      | ■                    | ■             |
| Angle de braquage  | degrés               | 50°                  | 50°           |
| FREINS   |                      |                      |               |
| Multidisque à bain d'huile                                   |                      | ■                    | ■             |
| Freinage intégral sur les 4 roues                            |                      | ■                    | ■             |
| BRAQUAGE   |                      |                      |               |
| Direction hydraulique avec colonne ajustable                 |                      | ■                    | ■             |
| Débit de pompe de direction indépendante                     | l/min                | 28,4                 | 28,4          |
| RELEVAGE ARRIÈRE   |                      |                      |               |
| Catégorie  |                      | II                   | II            |
| Relevage arrière mécanique                                   |                      | ■                    | ■             |
| Capacité relevage arrière                                    | kg                   | 4200                 | 4200          |
| Version de transport (sans relevage arrière)                 |                      |                      |               |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE  |                      |                      |               |
| Débit de pompe   | l/min                | 56                   | 56            |
| Distributeurs auxiliaires arrière (mécanique)                | nbre de voies        | 2/4/6                | 2/4/6         |
| CABINE   |                      |                      |               |
| Leviers de contrôle latéraux                                 |                      | ■                    | ■             |
| ROPS   |                      | ■                    | ■             |
| Siège du conducteur à réglage mécanique                      |                      | ■                    | ■             |
| Tableau de bord analogique                                   |                      | ■                    | ■             |
| DIMENSIONS ET POIDS  |                      |                      |               |
| Pneumatiques arrière   |                      | 18.4 R30             | 18.4 R30      |
| Largeur (min.-max.)  | mm                   | 1950-2200            | 2050-2250     |
| Empattement [4RM/2RM]  | mm                   | 2350/2230            | 2360/2340     |
| Garde au sol   | mm                   | 450                  | 450           |
| Poids (min.-max.)  | kg                   | 3000-3100            | 3100-3200     |
| Charge maxi autorisée [4RM/2RM]                              | kg                   | 5500/4800            | 6200/5100     |

STANDARD ■ OPTIONNEL □ indisponible -

CONCESSIONNAIRE

[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)



Lamborghini Trattori est une marque SDF





## R3 80 | 90 | 100

- Moteur SDF Série 1000 refroidi par liquide
- Système d'injection à haute pression
- Hautes performances à basse consommation
- Vitesse maxi à 40 km/h
- Leviers de vitesse latéraux
- Plateforme avec arceau de sécurité rabattable
- PDF indépendante
- Boîte de vitesses à réducteur planétaire finale
- Système de freinage intégré sur les 4 roues
- Version 2RM également disponible



**Lamborghini**  
TRATTORI

| DONNÉES TECHNIQUES   |                      | R3           |               |               |
|--|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                      | 80           | 90            | 100           |
| MOTEUR   |                      |              |               |               |
| Émissions  |                      | Stage II     | Stage II      | Stage II      |
| Constructeur   |                      | SDF 1000,4 W | SDF 1000,4 WT | SDF 1000,4 WT |
| Cylindres/Cylindrée  | nbre/cm <sup>3</sup> | 4/4000       | 4/4000        | 4/4000        |
| Admission naturelle  |                      | ■            | -             | -             |
| Turbocompresseur   |                      | -            | ■             | ■             |
| Puissance maximale homologuée                                | kW/CH                | 54.7/74      | 64.6/87       | 70/96         |
| Couple maximal   | Nm                   | 257          | 344           | 375           |
| Régulateur mécanique   |                      | ■            | ■             | ■             |
| Filtre à air avec éjecteur de poussières                     |                      | ■            | ■             | ■             |
| Préfiltre cyclone  |                      | ○            | ○             | ○             |
| Refroidissement liquide                                      |                      | ■            | ■             | ■             |
| Silencieux sous le capot avec échappement vertical           |                      | ■            | ■             | ▼             |
| Capacité du réservoir diesel                                 | litres               | 90           | 90            | 90            |
| TRANSMISSION MÉCANIQUE                                       |                      |              |               |               |
| Synchronisée   |                      | ■            | ■             | ■             |
| Super-réducteur  |                      | ○            | ○             | ○             |
| 4 régimes de rotation  | nbre                 | 12+12        | 12+12         | 12+12         |
| 5 régimes de rotation  | nbre                 | 15+15        | 15+15         | 15+15         |
| 5 régimes de rotation avec super-réducteur                   | nbre                 | 20+20        | 20+20         | 20+20         |
| Vitesse minimale avec super-réducteur                        | km/h                 | 0,38         | 0,38          | 0,38          |
| Vitesse maxi [4RM/2RM]                                       | km/h                 | 40/30        | 40/30         | 40/30         |
| PDF ARRIÈRE  |                      |              |               |               |
| Embrayage multidisque à bain d'huile                         |                      | ■            | ■             | ■             |
| Commande électrohydraulique                                  |                      | ■            | ■             | ■             |
| PDF 540  |                      | ■            | ■             | ■             |
| PDF 540 -1000  |                      | ○            | ○             | ○             |
| PONT AVANT ET ARRIÈRE  |                      |              |               |               |
| Engagement 4RM mécanique                                     |                      | ■            | ■             | ■             |
| Blocage différentiel à commande mécanique                    |                      | ■            | ■             | ■             |
| Angle de braquage 4RM  | degrés               | 50°          | 50°           | 50°           |
| FREINS   |                      |              |               |               |
| Freins multidisque à bain d'huile                            |                      | ■            | ■             | ■             |
| Pont avant avec freins (version 4RM uniquement)              |                      | ■            | ■             | ■             |
| Frein de stationnement mécanique                             |                      | ■            | ■             | ■             |
| DIRECTION  |                      |              |               |               |
| Hydrostatique avec colonne à hauteur et inclinaison réglable |                      | ■            | ■             | ■             |
| Pompe de direction indépendante                              | l/min                | 28,4         | 28,4          | 28,4          |
| RELEVAGE ARRIÈRE   |                      |              |               |               |
| Catégorie  |                      | II           | II            | II            |
| Relevage arrière mécanique                                   |                      | ■            | ■             | ■             |
| Capacité de relevage arrière                                 | kg                   | 4200         | 4200          | 4200          |
| Version transport (sans relevage arrière)                    |                      | ○            | ○             | ○             |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE  |                      |              |               |               |
| Débit de pompe [std]   | l/min                | 56           | 56            | 56            |
| Système hydraulique à centre ouvert                          |                      | ■            | ■             | ■             |
| Distributeurs à commande mécanique                           |                      | ■            | ■             | ■             |
| Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière               | nbre de voies        | 2/4/6        | 2/4/6         | 2/4/6         |
| POSTE DE CONDUITE  |                      |              |               |               |
| Leviers de commande latéraux                                 |                      | ■            | ■             | ■             |
| Plateforme avec arceau de sécurité                           |                      | ■            | ■             | ■             |
| Siège conducteur à suspension mécanique                      |                      | ■            | ■             | ■             |
| Tableau de bord analogique                                   |                      | ■            | ■             | ■             |
| DIMENSION ET POIDS   |                      |              |               |               |
| Pneumatiques arrière standard                                |                      | 18,4 R30     | 18,4 R30      | 18,4 R30      |
| Largeur [min.-max.]  | mm                   | 1950-2200    | 2050-2250     | 2050-2250     |
| Empattement [4RM/2RM]  | mm                   | 2350/2230    | 2360/2340     | 2360/2340     |
| Garde au sol   | mm                   | 450          | 450           | 450           |
| Poids [min.-max.]  | kg                   | 3000-3100    | 3100-3200     | 3100-3200     |
| Charge maximale admissible [4RM/2RM]                         | kg                   | 5500/4800    | 6200/5100     | 6200/5100     |

STANDARD ■ OPTIONNEL □ indisponible -

CONCESSIONNAIRE

[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)



Lamborghini Trattori est une marque SDF

