



- Moteurs SDF Série 1000 Tier3, 3 ou 4 cylindres, turbo ou turbo intercooler, à réglage électronique.
- Possibilité de variation et mémorisation du régime moteur par simple pression sur une touche.
- Boîte synchronisée 20 AV + 10 AR, 30 AV + 15 AR .

- Vitesse maximale 40 km/h.
- Freinage intégral à disques à bain d'huile sur les 4 roues, à commande hydrostatique.
- Direction hydrostatique avec pompe indépendante.
- PDF 540/540 ECO/1 000 et proportionnelle.

**RF.**  
**Target**

60 | 70 | 80 | 80.4 | 90 | 100



DONNÉES TECHNIQUES		RF. Target						
		60	70	80	80.4	90	100	
MOTEUR								
Émissions		Tier3	Tier3	Tier3	Tier3	Tier3	Tier3	
Constructeur		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	
Cylindres/Cylindrée		nbre/cm³	3/3 000	3/3 000	3/3 000	4/4 000	4/4 000	
Admission			Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	
Puissance maximale		kW/CH	45,5/62	53/72	60/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Puissance à régime nominal		kW/CH	45,5/62	53/72	60/82	55/75	62,5/85	70/95
Couple maximal (à 1 600 tr/min)		Nm	240	265	310	325	345	373
Gestion électronique moteur			•	•	•	•	•	•
Capacité du réservoir de gazole		litres	55	55	55	55	55	55
INVERSEUR								
Inverseur mécanique synchronisé			•	•	•	•	•	•
BOÎTE MÉCANIQUE								
Boîte à 5 rapports			•	•	•	•	•	•
Nombre de vitesses avec mini-réducteur		n°	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10
Nombre de vitesses avec mini et super réducteur		n°	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
PDF ARRIÈRE								
Commande mécanique			•	•	•	•	•	•
PDF 540			○	○	○	○	○	○
PDF 540/540ECO			•	•	•	•	•	•
PDF 540/540ECO/1 000			○	○	○	○	○	○
PDF proportionnelle			○	○	○	○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE								
Engagement 4RM à commande mécanique			•	•	•	•	•	•
Blocage différentiels à commande mécanique			•	•	•	•	•	•
FREINS ET DIRECTION								
Freinage intégral multidisque à bain d'huile			•	•	•	•	•	•
Frein de stationnement indépendant			•	•	•	•	•	•
Frein de remorque hydraulique			○	○	○	○	○	○
Direction hydrostatique avec pompe indépendante			•	•	•	•	•	•
Angle de braquage		degrés	60°	60°	60°	60°	60°	60°
RELEVAGE								
Relevage arrière mécanique			•	•	•	•	•	•
Capacité de relevage arrière		kg	2 600	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
CIRCUIT HYDRAULIQUE								
Débit de pompe		l/min	45	45	45	45	45	45
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière		n° voies	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
PLATE-FORME								
Demi plate-forme			•	•	•	•	•	•
Afficheur numérique			•	•	•	•	•	•
Arceau de sécurité			•	•	•	•	•	•
Siège conducteur à suspension mécanique			•	•	•	•	•	•
DIMENSIONS ET POIDS								
Pneumatiques arrière d'origine			360/70R24	360/70R24	380/70R24	360/70R24	360/70R24	420/70R28
Longueur maxi sans bras inférieurs		mm	3 186	3 186	3 208	3 338	3 338	3 338
Largeur min/max		mm	1 514 / 2 012	1 588 / 1 988	1 514 / 2 012	1 588 / 1 988	1 588 / 1 988	1 588 / 1 988
Hauteur maxi à l'arceau de sécurité		mm	2 228	2 250	2 250	2 380	2 380	2 380
Garde au sol		mm	270	270	270	270	270	270
Empattement		mm	1 990	1 990	1 990	2 120	2 120	2 120
Voie avant min - max		mm	1 166 / 1 442	1 166 / 1 442	1 166 / 1 442	1 166 / 1 442	1 166 / 1 442	1 296 / 1 496
Voie arrière min - max		mm	1 091 / 1 491	1 091 / 1 491	1 051 / 1 545	1 091 / 1 491	1 091 / 1 491	1 185 / 1 585
Rayon de braquage		mm	3 600	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700
Poids max. avec arceau de sécurité		kg	2 500	2 500	2 500	2 650	2 650	2 650
Charge maximale admissible		kg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

STD • OPT ○

CONCESSIONNAIRE

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori est une marque de SDF

