

Lamborghini

Cross 55 S



- Moteur SDF série 1000.3, Tier1 avec 3 cylindres
- 540 PdF
- Également disponible dans la version avec deux roues motrices

- Vitesse maximale 30 km/h
- 12 AV+3 AR avec boîte mécanique
- Compact et essentiel

**CROSS S**  
55 | 65




DONNÉES TECHNIQUES		CROSS S	
		55	65
<b>MOTEUR</b>			
Émissions		Tier1	Tier1
Constructeur		SDF 1000.3	SDF 1000.3
Cylindres/Cylindrée	Nbre/cm³	3/3.000	3/3.000
Aspiration naturelle		●	●
Puissance maxi homologuée (ECE R 120)	kW/CH	37/50	44/60
Régime maximum (nominal)	tr/min	2.350	2.350
Couple maxi	Nm	175	195
Régulation mécanique du moteur		●	●
Préfiltre cyclonique		●	●
Refroidissement par liquide		●	●
Pot d'échappement sous le capot avec sortie verticale		●	●
Capacité du réservoir à carburant	litres	56	56
<b>BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE</b>			
Proportionnelle		●	●
Nombre vitesses	qté	8+2	8+2
Nombre vitesses avec réducteur	qté	12+3	12+3
Vitesse mini/maxi avec réducteur	km/h	0,81/2,91	0,83/2,95
Vitesse maximale	km/h	33	34,5
Embrayage mécanique simple à sec		●	●
<b>PRISE DE FORCE ARRIÈRE</b>			
Embrayage mécanique simple à sec		●	●
Commande mécanique		●	●
PdF 540		●	●
<b>PONT AV ET AR</b>			
Engagement du pont AV à commande mécanique (versions 4RM uniquement)		●	●
Blocages de différentiel à commande mécanique		●	●
Angle / rayon de braquage 2RM	degrés/mm	50°/ 3.550	50°/3.550
Angle / rayon de braquage 4RM	degrés/mm	55°/ 3.700	55°/3.700
<b>FREINS</b>			
Freinage par disques à bain d'huile		●	●
Frein de stationnement mécanique		●	●
<b>DIRECTION</b>			
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●	●
<b>RELEVAGE</b>			
Catégorie		II	II
Relevage arrière mécanique		●	●
Capacité de relevage arrière	kg	1.500	1.500
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>			
Débit de la pompe (std)	l/min	31	31
Système hydraulique à centre ouvert		●	●
Commande mécanique de distributeurs		●	●
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	Nbre de voies	2/4	2/4
<b>POSTE DE CONDUITE</b>			
Leviers de contrôle latéraux		●	●
ROPS deux montants		○	○
Siège conducteur à suspension mécanique		●	●
Combiné d'instruments analogique		●	●
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>			
Pneumatiques AR de référence		14.9R28"	16.9R28"
Longueur maxi	mm	3.470	3.470
Largeur (mini-maxi)	mm	1.685-2.125	1.822-2.336
Empattement (4RM/2RM)	mm	1.975-2.045	1.975-2.045
Voie avant (4RM/2RM)	mm	1.455-1.250	1.480-1.335
Voie arrière	mm	1.340	1.410
Hauteur maxi à la colonne de direction	mm	1.550	1.575
Hauteur maxi au capot	mm	1.355	1.370
Poids avec ROPS (4RM/2RM)	kg	2.150/1.940	2.300/2.090

STD ● OPT ○

CONCESSIONNAIRE

Découvrez plus à [lamborghini-tractors.com](http://lamborghini-tractors.com)

L'utilisation de lubrifiants et liquides de refroidissements originaux est recommandée.

Lamborghini Trattori est une marque de  SDF



Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Lamborghini Trattori se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucun préavis. Par le Service Marketing - Code 308.8174.2.2-5 12/2016