



# STRIKE CF

STRIKE CF | 90 | 100

Stage V



DADOS TÉCNICOS		STRIKE CF		
		STRIKE CF	90	100
<b>MOTOR</b>				
Modelo		FARMotion 35		
Nível de emissões		Stage V		
Cilindros/Cilindrada	n.º/cc	3/2887		
Diâmetro/curso	mm	103/115,5		
Turbo Intercooler		■		
Injeção Common Rail	bar	2000		
Potência máxima [ECE R120]	kW/CV	55,8/76	67/91	75/102
Potência no regime nominal [ECE R120]	kW/CV	55,2/75	63,5/86	71,1/97
Binário máx.	Nm	341	372	417
Regime de binário máximo	rpm	1500	1400	
Regulação do motor electrónica		■		
Filtro de ar PowerCore		■		
Capacidade do depósito de gasóleo	l	95		
Capacidade do depósito de AdBlue	l	11		
EAT	Sistema	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR	
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Transmissão SDF		CT4130		
Caixa de velocidades		4 velocidades x 2 gamas x OverDrive ou 4 velocidades x 3 gamas		
Inversor	Tipo	Mecânico		
N.º de velocidades [OverDrive]	n.º	16+16		
N.º de velocidades [reductor]	n.º	12+12		
<b>TDF</b>				
Comando eletro-hidráulico		■		
540/540ECO		■		
<b>ELEVADOR</b>				
Elevador traseiro com comando mecânico		■		
Capacidade do elevador traseiro	kg	3170		
<b>HIDRÁULICA</b>				
Fluxo da bomba	l/min	50+25		
Distribuidores traseiros [SÉRIE]	n.º	3		
Distribuidores traseiros [OPC]	n.º	3+2 derivadores [10 vias traseiras]		
Vias hidráulicas de montagem intermédia	n.º vias	2		
<b>TRAVÕES E DIREÇÃO</b>				
Embraiagens laterais de direção de discos múltiplos em banho de óleo		■		
Travões da direção de cinta em banho de óleo		■		
Travão de serviço de comando com pedal		■		
<b>RASTOS</b>				
Número de rolos	n.º	5		
Tensor manual da corrente		■		
Tipo de rasto		Aço		
Número de sapatas	n.º	37		
Largura da sapata	mm	310 ou 360 ou 400		
Correntes semilubrificadas		■		
Tipo de rasto		ComfortTrack [borracha]		
Largura das faixas	mm	400		
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>				
Plataforma suspensa em Silent-Block		■		
Arco de segurança rebatível de 2 pilares		■		
Banco de condução com suspensão mecânica		■		
Pré-instalação para cabina pós-venda		□		
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>				
Comprimento máx.	mm	3420		
Altura total	mm	2600		
<b>EQUIPAMENTO L COM RASTOS EM AÇO</b>				
Largura da sapata	mm	400		
Distância entre eixos	mm	1650		
Largura	mm	1750		
Massa a vazio	kg	4600		
<b>EQUIPAMENTO N COM RASTOS EM AÇO</b>				
Largura da sapata	mm	360		
Distância entre eixos	mm	1650		
Largura	mm	1460		
Massa a vazio	kg	4400		
<b>EQUIPAMENTO N COM RASTOS EM BORRACHA COMFORTTRACK</b>				
Largura das faixas	mm	400		
Distância entre eixos	mm	1663		
Largura	mm	1540		
Massa a vazio	kg	4300		
<b>EQUIPAMENTO C COM RASTOS EM AÇO</b>				
Largura da sapata	mm	310		
Distância entre eixos	mm	1650		
Largura	mm	1360		
Massa a vazio	kg	4350		

DE SÉRIE ■ OPCIONAL □ Não disponível-

A fotografia da capa refere-se à versão de 75 CV do Strike CF.

[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)



A Lamborghini Trattori é uma marca da SDF

